

Systémy výklopů



- ▶ AVENTOS HK top – prostý výklop
- ▶▶ Standard | SERVO-DRIVE

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



- Dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, nad vysokou potravinovou skříň a nad lednicí
- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Komfort pohybu s plynulým nastavením pozice
- Montáž bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Nepotřebujete žádné závěsy
- Integrovaná pojistka
- Integrovaný plynulý omezovač úhlu otevření

Webcode

DQHFJY

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

☐ Standard

☒ SERVO-DRIVE

Informace k objednávce

1 ☐ Sada zdvihačů

Montáž s předmontovanými eurošrouby

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření	Č. artiklu
420–1610	107°	22K2310
930–2800	107°	22K2510
1730–5200	107°	22K2710
3200–9000	107°	22K2910

Složení:

1 2 x Symetrický zdvihač s předmontovanými eurošrouby

Upozornění

Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvihač. Důvodem je prohýbání číla v otevřené pozici

1 ☐ Sada zdvihačů

Montáž s vruty do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření	Č. artiklu
420–1610	107°	22K2300
930–2800	107°	22K2500
1730–5200	107°	22K2700
3200–9000	107°	22K2900

Složení:

1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus

– Včetně funkce pro stanovení správné pozice

– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvihač. Důvodem je prohýbání číla v otevřené pozici

3 ☐ Sada krytek

Barva	Materiál	Č. artiklu
HGR SW TGR	Plast	22K8000

Složení:

– 1 x Krytka vlevo

3b 1 x Krytka vpravo

3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum

IN-G

3 ☐ Sada krytek pro SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
HGR SW TGR	Plast	23K8000

Složení:

3a 1 x Krytka SERVO-DRIVE vlevo

3b 1 x Krytka SERVO-DRIVE vpravo

3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum

IN-G

3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE

3e 2 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ Sada čelního kování

Provedení	Č. artiklu
Dřevěná číla a široké alurámečky	20S4200
Úzké alurámečky	20S4200A

1 Pro dřevěná číla použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu

1 Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4 ☐ Čelní kování

Provedení	Č. artiklu
Tenká číla	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

6 ☐ Sada SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	23KA000

Složení:

6a 1 x Pohonná servo jednotka

6b 1 x Rozvodný kabel, 1500 mm

6c 1 x Svorka

6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Od 3 zdvihacích mechanismů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7 ☐ Napájecí zdroj Blum, 24 W

Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
E	Z10NE030E		

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

