

Systémy výklopů



- ▶ AVENTOS HK top – prostý výklop
- ▶▶ TIP-ON

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON

Webcode

DQHS7Y



- TIP-ON pro bezúchytkové výklopy
- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvoj-
násobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější
zdvihací mechanismus!

TIP-ON

Informace k objednávce

1		Sada zdvihačů pro TIP-ON		
Montáž s předmontovanými eurošrouby				
	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření	Č. artiklu	
	420–1610	107°	22K2310T	
	930–2800	107°	22K2510T	
	1730–5200	100°	22K2710T	
	3200–9000	100°	22K2910T	
Složení:				
1	2 x Symetrický zdvihač s předmontovanými eurošrouby			
Upozornění				
Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!				
Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvihač. Důvodem je prohýbání čílk v otevřené pozici				

1	Sada zdvihačů pro TIP-ON		
Montáž s vruty do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice			
	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření	Č. artiklu
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Složení:			
1	2 x Symetrický zdvihač mechanismus Včetně funkce pro stanovení správné pozice		
–	8 x Vrut Ø 4 x 35 mm		
Upozornění			
Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!			
Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihačícího mechanismu navýšen o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvihač. Důvodem je prohýbání čílk v otevřené pozici			

3	Sada krytek		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	HGR SW TGR	Plast	22K8000
Složení:			
–	1 x Krytka vlevo		
3b	1 x Krytka vpravo		
3c	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum		
	IN-G		

4	Sada čelního kování		
	Provedení		Č. artiklu
	Dřevěná čílk a široké alurámečky	1	20S4200
	Úzké alurámečky		20S4200A
1	Pro dřevěná čílk použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu		
1	Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu		

4	Čelní kování		
	Provedení		Č. artiklu
	Tenká čílk		20S42T1
EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku			

6	Sada TIP-ON		
	Provedení	Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
	Krátká verze	Do 500	956.1004
	Dlouhá verze	Od 501	956A1004
Složení:			
6a	1 x TIP-ON		
6b	1 x Kontaktní destička k našroubování		
6c	1 x Vrut do dřevotřísky 609.1500		
–	1 x Kontaktní destička k nalepení		

Příslušenství

7	Adaptér		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Přímý adaptér – krátká verze	SW TS R7036 NI-L	956.1201
	Přímý adaptér – dlouhá verze	SW TS R7036 NI-L	956A1201
	Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá	NI-L	Poniklovaná a lakovaná
TGR	Šedá	IN-G	Inmold Inox broušená
TS	Terra černá		

